

**ПЕРЕДНИЙ НАСОС - СЕРИИ XV
ВАЛ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ
ФЛАНЕЦ Ø32 ТИП "ВН"- ПОД ФОРМУ КОРПУСА**



X 1 T 25 32 C B B A

Серия	X	Серия XV
Группа	1	Группа 1
Категория	T	Передний насос
Рабочий объем	25	3,8
Фланец	52	Ø32 Тип "ВН", немецкий стандарт с правым вращением
Вал	C	CFP01- Вал фрезерованный Ø10, хвостовик.5 мм
Корпус	Вход	Входной канал - 3/8" GAS
	Выход	Выходной канал - 3/8" GAS
Крышка	A	Охватывающая крышка для левой секции многосекционного насоса Ø25,5



**X1I-1
X1F-1
X0I-1
X0I-1**

XT161

Таблица технических характеристик

ТИП	Раб. Об.	Макс. Давление	КОД																							
			Левое вращение												Правое вращение											
	См³ /об	P1 бар	P3 бар	X	1	T	16	31	C	B	B	A	X	1	T	16	32	C	B	B	A					
X1T/0.9	0,91	240	280	X	1	T	16	31	C	B	B	A	X	1	T	16	32	C	B	B	A					
X1T/1.2	1,17	250	290	X	1	T	17	31	C	B	B	A	X	1	T	17	32	C	B	B	A					
X1T/1.7	1,56	250	290	X	1	T	18	31	C	B	B	A	X	1	T	18	32	C	B	B	A					
X1T/2.2	2,08	250	290	X	1	T	20	31	C	B	B	A	X	1	T	20	32	C	B	B	A					
X1T/2.6	2,60	250	300	X	1	T	21	31	C	B	B	A	X	1	T	21	32	C	B	B	A					
X1T/3.2	3,12	250	300	X	1	T	23	31	C	B	B	A	X	1	T	23	32	C	B	B	A					
X1T/3.8	3,64	250	300	X	1	T	25	31	C	B	B	A	X	1	T	25	32	C	B	B	A					
X1T/4.3	4,16	250	300	X	1	T	27	31	C	B	B	A	X	1	T	27	32	C	B	B	A					
X1T/4.9	4,94	250	300	X	1	T	29	31	C	B	B	A	X	1	T	29	32	C	B	B	A					
X1T/5.9	5,85	250	300	X	1	T	31	31	C	B	B	A	X	1	T	31	32	C	B	B	A					
X1T/6.5	6,50	250	300	X	1	T	32	31	C	B	B	A	X	1	T	32	32	C	B	B	A					
X1T/7.8	7,54	220	260	X	1	T	34	31	C	B	B	A	X	1	T	34	32	C	B	B	A					
X1T/9.8	9,88	190	230	X	1	T	36	31	C	B	B	A	X	1	T	36	32	C	B	B	A					

P1) Макс. рабочее давление - P3) Макс. пиковое давление

Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый крутящий момент на валу.

Таблица габаритов

ТИП	Вес	A	B	D	D
	кг	мм	мм	ВХОД	ВЫХОД
X1T/0.9	0,950	73,5	36,3	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/1.2	0,970	74,5	36,8	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/1.7	1,010	76,0	37,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/2.2	1,030	78,0	38,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/2.6	1,060	80,0	39,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/3.2	1,090	82,0	40,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/3.8	1,120	84,0	41,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/4.3	1,170	86,0	42,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/4.9	1,200	89,0	44,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/5.9	1,260	92,5	45,8	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/6.5	1,300	95,0	47,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/7.8	1,360	99,0	49,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
X1T/9.8	1,500	108,0	53,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP

T.1 = 24.5 ÷ 29.4 [Н-м] - крутящий момент затяжки винтов M8

T.2 = 13,8 [Н-м] - допустимый крутящий момент на валу

(Примечание: Выбирая вал, всегда проверяйте допустимый крутящий момент).



